

Les commandements pour une impression optimisée

Papier PREMIUM 250gr/m²

papierfleur
papierfleur.fr

A noter

Le **taux de recouvrement** du papier ensemencé est de 50% maximum, évitez les **aplats de couleur** trop importants pour écarter tous problèmes lors de l'impression.

N'oubliez pas d'insérer les **modes d'emploi** dans vos créations pour prévenir les destinataires du concept.

Limitez le graphisme au verso comportant un repérage ou des bordures précises pour faciliter le processus d'impression. Il s'avère difficile d'aligner précisément le verso sur le recto, les décalages ne seront jamais les mêmes et le visuel final sera impacté.



Traits de coupe

Lors de la préparation d'un document pour l'impression, l'imprimante a besoin de repères qui l'aideront entre autres à déterminer où rogner le papier.

Format fini

La surface du document ne doit pas dépasser celle du produit commandé (se référer à la fiche produit si nécessaire).

Fonds perdus de 3 mm

Dès lors qu'une image ou un bloc se situe au bord d'une page, il est indispensable de prévoir des fonds perdus. Le fond perdu consiste à faire déborder l'image en dehors de la page (de 3 mm au minimum), de façon à prévenir les imperfections de pli ou de coupe.

Zone tranquille de 5 mm

C'est la marge intérieure de vos documents (5 mm) où vous éviterez de placer des textes ou des logos.

Papier **PLUME** 70gr/m²

A noter

Le **taux de recouvrement** du papier ensemencé est de 50% maximum, évitez les **aplats de couleur** trop importants pour écarter tous problèmes lors de l'impression.

N'oubliez pas d'insérer les **modes d'emploi** dans vos créations pour prévenir les destinataires du concept.

Seul le **Recto** est imprimable sur ce papier.

papierfleur
papierfleur.fr



Traits de coupe

Lors de la préparation d'un document pour l'impression, l'imprimante a besoin de repères qui l'aideront entre autres à déterminer où rogner le papier.

Format fini

La surface du document ne doit pas dépasser celle du produit commandé (se référer à la fiche produit si nécessaire).

Blanc tournant de 6 mm

C'est la marge intérieure blanche de vos documents (6 mm) où aucun texte ou image ne devront figurer.